



Caractéristiques SLV Theo Pro L Up/Down Applique Murale Aluminium Blanc 20W 2400lm - 827 Blanc Très Chaud | Extérieur - IP65 - Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 262210 |
| EAN | 4024163318365 |
| Code Fabricant | 1010188 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | THEO PRO L wall surface luminaire up/down DALI P1 2700 K 20 W Touch 24° white |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Lighting Control | DALI |
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Wattage | 20W |
| Dimmable | Oui, Dali |
| Nombre de lampes | 2 |
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen) | 2400lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120 |
| Inclinable | Non |
| Montage | Fixation murale |
| Couverture Optique | Other |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article | LED Decorative Lighting |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---|
| Indice de Protection | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à +45 |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Logement | Aluminium |
| Product Serie | Theo |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 155 |
| Largeur (mm) | 108 |
| Hauteur (mm) | 305 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**