



Caractéristiques Ledvance Downlight
LED Comfort High Efficiency U
Aluminium Blanc 36W 5200lm 55D -
840 Blanc Froid | 265mm - Diamètre
250mm

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 260264 |
| EAN | 4099854687068 |
| Code Fabricant | 4099854687068 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DOWNLIGHT COMFORT HIGH EFFICIENCY UGR<19 D250 P 36W ML 840 U19 WT |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x26 |
| Wattage | 36W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Angle de Diffusion (degrés) | 55 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 5200lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 144 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | Opale |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 250 |
| Indice de Protection | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts | IK03 |
| Logement | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 124 |
| Diamètre (mm) | 265 |

Informations du capteur **Pourquoi choisir Budgetlight?**

| | |
|---|--|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|  Prix bas garantis |  Jusqu'à 7 ans de garantie |
|  Retours faciles jusqu'à 14 jours |  Eclairage LED durable |